

Vearbeitungshinweise für unsere Artikel 7019BSx2 und 6669KMx2

Verarbeitungshinweise

Bitte beachten Sie für unsere Artikel 6669KMx2 und 7019BSx2, dass die folgenden Pflege- und Verarbeitungshinweise unbedingt eingehalten werden müssen, um eine problemlose Nutzung und Einsatz dieser Artikel zu gewähren.

Da es sich um Textilien für den Digitaldruck handelt, ist das Bedrucken mit Sublimationstinten über die Thermo-Transfer-Methode oder Direkt-druck (nur Artikel 7019BSx2) möglich. Beachten Sie, dass es bei der Fixierung der Tinte zum Abdampfen kommen kann. Es handelt sich um eine normale Reaktion des Artikels auf starke Hitzeeinwirkung. Wie bei allen Kalandervorgängen sollte für eine ausreichende Abluft gesorgt werden.

Speziell im Direktdruck mit Sublimationstinten ist zu beachten, dass die Tinten direkt hinter dem Druckkopf optimal getrocknet werden müssen, da es sonst zu einem „Abdrucken“ von unfixierten Farbstoffen auf die andere Materialseite oder Druckwalzen kommen kann. Empfohlen wird der Einsatz einer zusätzlichen Heizung auf der Druckseite, da das Material auf Grund seines Gewichts nur schwer von unten aufgewärmt werden kann.

Nach unseren Erfahrungen sind Fixierungen bei zu hoher Temperatur und Zeit (im Transfer- und Direktdruck) weder notwendig noch sinnvoll um gute Ergebnisse zu erzielen. Zusätzlich wird die Gefahr des Farbdurchschlags durch eine zu hohe Temperatur vergrößert.

Die Artikel wurden für den Einsatz als Indoor-Dekoration entwickelt. Die Outdoor-Haltbarkeit wurde daher nicht geprüft.

Bitte beachten Sie, dass ein „Aufrollen“ der Ware ausschließlich in Laufrichtung der Rolle möglich ist (nicht in der Breite).

In Bezug auf Pflege dieses Materials sind folgende Punkte zu beachten:

- nicht waschen
- keine chemische Reinigung
- Reinigung mit feuchtem Tuch möglich
- bügelfähig mit geringer Temperatur (1 Punkt)

Stand: 07.10.2014